

PRODUCT INFO



GRAVEL-PACK BIKEPACKING

Wasserdichte Fahrradtasche (Paar)



- Griff zum Einhängen und Auslösen des Quick-Lock2.1-Systems
- Zusatzverschluss (beim Tragen mit Schultertragegurt) mit D-Ring
- Steckschließen zur Fixierung des Rollverschlusses nach unten
- D-Ring zur Befestigung eines Schultertragegurts (optional erhältlich)



- Hochwertiger Reflektor aus „3M Scotchlite Reflexmaterial“
- Robustes Nylongewebe
- Selbsttätig schließende QL2.1-Haken in der Größe 16 mm
- Auswechselbare Hakeneinsätze in den Größen 8, 10 und 12 mm mit Anti-Scratch-Funktion
- 2 verschiebbare und drehbare Arretierungshaken (15° Schritte) mit Anti-Scratch-Funktion
- Hakenschiene aus Zwei-Komponenten-Kunststoff mit Anti-Scratch-Funktion
- Kantenschutz mit Schlitzen für Tragesystem



„Ausprobiert Top-Produkt“, Tipp RADtouren 5/17

Informationen zu IP-Symbolen im Infoblatt oder unter www.ortlieb.com/ip-symbols

Höhe/cm	Breite/cm	Tiefe/cm	Vol./L	Gew./g
30	25	14	25 (Paar)	1160 (Paar)

SPEZIFIKATIONEN:

- + Wasserdichte Radtasche (Paar) mit Rollverschluss
- + Ideale Tasche für Bike-Packing, Alpencross, Radrennen und Trekking-Touren
- + Leichtes, robustes PU-beschichtetes Nylongewebe
- + Mit Quick-Lock2.1 Aufhängesystem für Gepäckträger bis 16 mm Rohrdurchmesser, mit zusätzlichem Arretierungshaken unten für festen Halt am Gepäckträger
- + Reduzierstücke für Rohrdurchmesser 8, 10 und 12 mm mit Anti-Scratch-Funktion zum Schutz des Gepäckträgers liegen bei
- + Obere QL-Haken und untere Schiebehaken ohne Werkzeug einstellbar
- + Untere Hakenschiene mit Anti-Scratch-Funktion zum Schutz des Gepäckträgers
- + Durch symmetrische Form links oder rechts verwendbar
- + Leuchtstarke Reflektoren aus „3M Scotchlite Reflexmaterial“
- + Maximale Zuladung 9 kg

Lieferumfang: Taschenpaar, Reduzierstücke 8, 10 und 12 mm (je 2 Paar)

Separat erhältliches Zubehör: Radschentragesystem, Tragegurt (Art. Nr. E172), QL2.1 Haken 20 mm, Diebstahlsicherung

Achtung: Die maximale Zuladung pro Einzeltasche bzw. Gepäckträgerseite beträgt 9 kg. Unabhängig davon ist die zulässige Beladung des Gepäckträgers zu beachten. Dieser Hinweis ist normalerweise direkt am Gepäckträger angebracht. Die erlaubte Zuladung von Gepäckträgern kann unterschiedlich sein. Diese Obergrenze darf nicht überschritten werden. Es ist ratsam das Gewicht der beladenen Taschen vor Fahrtantritt mit einer Waage zu ermitteln und gegebenenfalls die Ausrüstung entsprechend zu reduzieren. Das gilt sowohl für Hinterrad- als auch für Vorderradgepäckträger oder Lowrider, die an der Gabel des Fahrrades befestigt werden. Zu beachten ist auch, dass sich durch die Verwendung von Radschentaschen das Fahrverhalten des Rades entscheidend verändern kann.

Hinweis: Zur Erreichung des Schutzgrades IP64 (6=staubdicht, 4=spritzwassergeschützt aus allen Richtungen) muss der Verschluss 3-4x eingerollt und nach unten abgespannt werden.